

## MP Mini

Rusztowania przejezdne przeznaczone są do prac budowlanych i montażowych wewnątrz i na zewnątrz budynków - tam, gdzie ważna jest możliwość szybkiego i częstego przemieszczania. Po rozłożeniu rusztowania przejezdne potrzebują minimalnej ilości miejsca podczas magazynowania i transportu. Idelanie nadają się do prac instalatorskich, klimatyzacyjnych, malarskich, wykończeniowych, antykorozyjnych, itp.



**Pomost roboczy: 1,80x0,75m**  
**Obciążenie robocze: 2,0 kN/m<sup>2</sup>**

| SYMBOL | NAZWA ELEMENTU                          | MP Mini 601 | MP Mini 602 | MP Mini 603 |
|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| MP-133 | Rama składana MINI                      | 1           | 2           | 3           |
| MP-121 | Łącznik bazowy 1,80m                    |             |             | 1           |
| MP-117 | Pomost przejściowy z klapą 1,80x0,61m   |             | 1           | 1           |
| MP-129 | Pomost aluminiowy ze sklejką 1,80x0,61m | 1           |             |             |
| MP-135 | Stężenie poziome 1,80m (poręcz)         |             | 4           | 4           |
| MP-113 | Stężenie pionowe ukośne 2,44 m          |             |             | 2           |
| MP-101 | Belka jezdna 1,80 m                     |             | 2           | 2           |
| MP-118 | Stężenie poziome ukośne 1,95 m          |             | 1           | 1           |
| MP-119 | Krawężnik podłużny 1,80 m               |             | 2           | 2           |
| MP-111 | Krawężnik poprzeczny 0,75 m             |             | 2           | 2           |
| MP-112 | Przetyczka sprężysta                    | 4           | 12          | 16          |
| MP-136 | Koło jezdne Ø 125                       | 4           | 4           | 4           |
| MP-137 | Podstawka regulowana                    | 4           | 4           | 4           |

|                                |       |        |        |
|--------------------------------|-------|--------|--------|
| Wysokość robocza (m)           | 2,90  | 3,88   | 5,53   |
| Wysokość rusztowania (m)       | 1,96  | 3,76   | 5,41   |
| Wysokość pomostu roboczego (m) | 0,90  | 1,88   | 3,54   |
| Ciężar (kg) bez balastu        | 40,73 | 128,41 | 161,77 |

**Cena netto (zł) bez balastu** **1.493** **3.306** **4.419**

**MP- 123**      Obciążnik 26 kg      **170 zł/szt.**

Cennik nie stanowi oferty handlowej. Firma zastrzega sobie możliwość zmian cen.